

ULTRACARE MULTICLEANER

Produit de nettoyage concentré à rendement très élevé pour le nettoyage et l'entretien ordinaire des superficies



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Nettoyant efficace et non agressif qui respecte les matériaux et le produit de protection appliqué. Adapté pour:

- carrelage céramique et grès cérame;
- sols en béton;
- parquets huilés ou peints;
- terrazzo et terre cuite;
- marbre, granite et toutes les pierres naturelles, y compris dans le cas de matériaux polis ou avec une finition brillante, sensibles aux détergents agressifs;
- quartz et aggloméré de marbre;
- revêtement de sol en LVT, linoléum, caoutchouc et PVC.

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

UltraCare Multicleaner est un détergent concentré. Sa formule spéciale garantit une propreté élevée tout en respectant les surfaces sur lesquelles il est utilisé. Il peut être utilisé sur toutes les surfaces lavables, même les plus sensibles, grâce à son pH neutre. Il est également caractérisé par un parfum agréable.

UltraCare Multicleaner dilué (1:200) ne doit pas être rincé; il ne laisse pas de résidu ni de halo à la surface et peut être utilisé en intérieur et en extérieur. Il est efficace pour l'entretien de routine et la maintenance de tous types en fonction du taux de dilution comme décrit ci-dessous.

Utilisé régulièrement, il garde les couleurs vives et conserve l'apparence de la surface sur laquelle il est utilisé.

INDICATIONS IMPORTANTES

- Ne jamais utiliser **UltraCare Multicleaner** sur des surfaces cirées. En cas de doute, effectuer un essai préalable dans une zone peu visible.
- Ne pas utiliser **UltraCare Multicleaner** pur.
- Nous conseillons de porter des gants en caoutchouc lors de l'utilisation d'**UltraCare Multicleaner**.
- Utiliser sur des vasques en méthacrylate seulement s'il est dilué.
- **UltraCare Multicleaner** n'endommage pas les surfaces métalliques ou galvanisées; cependant, avec la variété de matériaux disponibles sur le marché, un essai préliminaire à différentes concentrations est toujours recommandé.

MODE D'EMPLOI

Utiliser **UltraCare Multicleaner** dilué avec de l'eau 1:20 à 1:200 selon le degré de concentration souhaité et le niveau de saleté à retirer.

UltraCare Multicleaner peut être utilisé dilué 1:30 pour effectuer un premier nettoyage après la pose et le jointoientement sur des surfaces délicates.

Pour l'entretien de routine, diluer **UltraCare Multicleaner** 1:200 (50 ml de produit dans 10 litres d'eau). À ce taux de dilution, il n'est pas nécessaire de rincer les surfaces traitées avec le détergent.

Pour les maintenances extraordinaires ou dans le cas de saleté incrustée, utiliser le produit à des taux de concentration plus élevés jusqu'à 1:20 (500 ml de produit dans 10 litres d'eau). À ces taux de dilution, il est nécessaire de rincer les surfaces à l'eau.

Il est possible d'adapter les taux de dilution par rapport à ceux mentionnés ci-dessus, selon les besoins spécifiques. Il est nécessaire de rincer la surface si la dilution n'est pas de 1:200. Toujours s'assurer que la surface est abondamment rincée à l'eau claire.

Vous pouvez utiliser **UltraCare Multicleaner** avec des autolaveuses en respectant les instructions du fabricant.

CONSOMMATION

Dilué avec de l'eau 1:200, 1 litre d'**UltraCare Multicleaner** permet de nettoyer environ 1500 m². Selon les besoins, la consommation varie suivant le degré et le type de saleté et de la surface à nettoyer.

CONDITIONNEMENT

UltraCare Multicleaner est disponible en bidons de 1 et 5 litres.

STOCKAGE

UltraCare Multicleaner peut se garder pendant 24 mois dans son emballage d'origine.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site Internet www.mapei.com.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Consistance:	liquide
Couleur:	transparent
Masse volumique:	1,00 g/cm ³
pH:	8
Température d'application recommandée:	de 0°C à +40°C
Délai avant le rinçage:	5 minutes

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il ya lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.

Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique disponible sur le site web www.mapei.com

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI. La FT la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web www.mapei.com.

MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES OU SES DÉRIVÉS.

Mapei Benelux SA/NV

Rue de l'Avenir 40, 4460 Grâce-Hollogne – Belgique/België



+32-4-2397070



www.mapei.be



mapei@mapei.be

11005-3-2024 fr-be (BE)

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon

