

Kerapoxy Cleaner

**Nettoyant spécial
pour mortier époxy**



DOMAINE D'APPLICATION

Kerapoxy Cleaner est un détergent qui permet d'éliminer les résidus de mortiers époxy tels que **Kerapoxy**, **Kerapoxy P**, **Kerapoxy Design**, etc., restant sur le carrelage ou la pâte de verre.

Quelques exemples d'application

Élimination des résidus d'époxy plus ou moins importants, sur les carreaux céramiques et la pâte de verre. Nettoyage en fin de pose, des surfaces jointoyées avec **Kerapoxy**, **Kerapoxy P**, **Kerapoxy Design**, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Kerapoxy Cleaner est un détergent liquide concentré, pour mortiers époxy. **Kerapoxy Cleaner** élimine toute trace éventuelle de résidus, de tâches ou d'auréoles de mortier époxy sans développer d'émissions nocives. Une utilisation correcte de **Kerapoxy Cleaner** n'endommage ni la surface du revêtement, ni les joints.

INDICATIONS IMPORTANTES

- Ne pas utiliser sur les marbres et les pierres brillantes.
- Ne pas utiliser sur le bois.
- Ne pas utiliser sur les bassins en méthacrylate.
- Avant d'utiliser **Kerapoxy Cleaner** sur des matériaux dont on ne connaît pas la résistance, effectuer une application d'essai préalable.
- Avant utilisation, protéger toutes les surfaces qui pourraient être endommagées par un contact direct avec le produit.

MODE D'EMPLOI

Appliquer **Kerapoxy Cleaner** sur la surface à nettoyer ou sur les résidus de mortier époxy, laisser quelques minutes, frotter avec un Scotch-Brite® et rincer soigneusement à l'eau. Sur les traces d'époxy fraîches,

le nettoyage est très efficace ; Il peut être nécessaire de laisser agir le produit plus longtemps (15 à 20 minutes) ou de répéter l'opération.

CONDITIONNEMENT

Kerapoxy Cleaner est disponible en spray de 0,75 kg et en flacon de 5 kg.

STOCKAGE

Kerapoxy Cleaner peut être stocké 24 mois dans un local sec et en emballage d'origine. Le composant A doit être stocké à une température d'au moins + 10°C afin d'éviter la cristallisation du produit, qui est toutefois réversible dès qu'on le réchauffe.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Kerapoxy Cleaner est irritant pour les yeux. Il est recommandé de porter des gants, des lunettes de protection et d'observer les précautions habituelles liées à la manipulation des produits chimiques. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau puis consulter un médecin. Pour toute information complémentaire concernant l'utilisation correcte du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la Fiche des Données de Sécurité.

Composants conformes au Règlement (CE) n° 648/2004. 5 % ou plus, mais moins de 15 % savon, parfums, Limonène, Linalool.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

N.B. : Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire.

Kerapoxy Cleaner

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Consistance :	liquide
Couleur :	translucide jaune paille
Masse volumique (g/cm ³) :	1,010
pH :	12,5

DONNÉES D'APPLICATION (à + 23°C et 50 % H.R.)

Température d'application :	de + 5°C à + 35°C
Délai d'attente avant rinçage :	de quelques minutes sur résidus frais à 4 heures sur résidus plus consistants



Vaporisation de Kerapoxy Cleaner sur la surface à nettoyer



Nettoyage avec un feutre Scotch-Brite®



Rinçage final à l'éponge

Vérifier avant utilisation si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. Ce produit est garanti conformément à ses spécifications, toute modification ultérieure ne saurait nous être opposée. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.

Toutes les références relatives à ce produit sont disponibles sur demande et sur le site www.mapei.fr ou www.mapei.com



Nettoyage de finition de la surface du revêtement



DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.



CONSTRUIRE L'AVENIR